


WHEELS


Made in Italy since 1964

CR-X30



CERCHIO RIM	Copertoncino Alluminio 6005T6 - H30mm/L20,50mm Clincher aluminium alloy 6005T6 - H30mm/L20,50mm
ETRTO	538 - 18 din 451 - 18 din
LARGHEZZA MOZZO HUB SIZE- L1	69mm - 53mm
ANELLO DI SPINTA BRAKE SYSTEM	6 attacchi laterale 6 side connection
RAGGI SPOKES	Nr. 24 acciaio inox neri tondi - Diam.: 2mm Nr. 24 stainless steel round black - Diam.: 2mm
NIPPLES	Ottone nero Black brass
MOZZI HUB	Lega di Alluminio 7075 ergal su nr. 2 cuscinetti Aluminium Alloy 7075 ergal nr. 2 Sealed Bearings
TIPO DI CHIUSURA CLOSING SYSTEM	Perno passante 12mm o 12,7mm [0,5 Inc.] Through Axle 12mm or 12,7mm [1/2 inc.]
PESO WEIGHT	693 gr (+/-2%)

CR-MIRAGE BLACK




CERCHIO RIM	Copertoncino Alluminio 6060T6 - H19,5mm/L23,80mm Clincher aluminium alloy 6005T6 - H19,5mm/L23,80mm
ETRTO	538 - 18 din 451 - 18 din
LARGHEZZA MOZZO HUB SIZE- L1	70mm - 61,7mm
ANELLO DI SPINTA BRAKE SYSTEM	6 attacchi verticali 6 vertical connection
RAGGI SPOKES	Nr. 36 acciaio neri tondi - Diam.: 2mm Nr. 36 stainless round black - Diam.: 2mm
NIPPLES	Acciaio Steel
MOZZI HUB	Lega di Alluminio 7075 ergal su nr. 2 cuscinetti Aluminium Alloy 7075 ergal nr. 2 Sealed Bearings
TIPO DI CHIUSURA CLOSING SYSTEM	Perno passante 12mm o 12,7mm [0,5 Inc.] Through Axle 12mm or 12,7mm [1/2 inc.]
PESO WEIGHT	775 gr (+/-2%)

CORRIMANO SALDATO / WELDING HANDRIMS




MATERIALE MATERIAL	Alluminio 6060T6 - Diam. 20mm Aluminium alloy 6005T6 - Diam. 20mm
DIAMETRO CORRIMANO HAND RIM DIAMETER	Diam. 534mm
TIPO CONNESSIONE FIXE TYPE	6 Lamelle saldate 6 welded plates
POSIZIONAMENTO FISSAGGIO FIXE CONNECTION	6 attacchi verticali 6 vertical connection
FINITURA FINISHING	Anodizzata silver Anodize silver

CR-URAL



CERCHIO RIM	Copertoncino Alluminio 6005T6 - H19,5mm/L23,80mm Clincher aluminium alloy 6005T6 - H19,5mm/L23,80mm
ETRTO	538 - 18 din 451 - 18 din
LARGHEZZA MOZZO HUB SIZE- L1	69mm - 61,7mm / 72mm-46mm / 72mm-54mm
ANELLO DI SPINTA BRAKE SYSTEM	6 attacchi verticali 6 vertical conection
RAGGI SPOKES	Nr. 24 acciaio inox neri tondi - Diam.: 2mm Nr. 24 stainless steel round black. - Diam.: 2mm
NIPPLES	Ottone nero Black brass
MOZZI HUB	Lega di Alluminio 7075 ergal su nr. 2 cuscinetti Aluminium Alloy 7075 ergal nr. 2 Sealed Bearings
TIPO DI CHIUSURA CLOSING SYSTEM	Perno passante 12mm o 12,7mm [0,5 Inc.] Through Axle 12mm or 12,7mm (1/2 inc.)
PESO WEIGHT	703 gr (+/-2%)

CR-MIRAGE



CERCHIO RIM	Copertoncino Alluminio 6060T6 - H19,5mm/L23,80mm Clincher aluminium alloy 6005T6 - H19,5mm/L23,80mm
ETRTO	538 - 18 din 451 - 18 din
LARGHEZZA MOZZO HUB SIZE- L1	70mm - 61,7mm
ANELLO DI SPINTA BRAKE SYSTEM	6 attacchi laterali su lamelle 6 horizontal conection to plate insert
RAGGI SPOKES	Nr. 36 acciaio neri tondi - Diam.: 2mm Nr. 36 stainless round black - Diam.: 2mm
NIPPLES	Acciaio Steel
MOZZI HUB	Lega di Alluminio 7075 ergal su nr. 2 cuscinetti Aluminium Alloy 7075 ergal nr. 2 Sealed Bearings
TIPO DI CHIUSURA CLOSING SYSTEM	Perno passante 12mm o 12,7mm [0,5 Inc.] Through Axle 12mm or 12,7mm (1/2 inc.)
PESO WEIGHT	780 gr (+/-2%)

CORRIMANO SALDATO O SPINATO / WELDING OR PIN HANDRIMS



MATERIALE MATERIAL	Alluminio 6060T6 - Diam. 20mm Aluminium alloy 6005T6 - Diam. 20mm
DIAMETRO CORRIMANO HAND RIM DIAMETER	Diam. 534mm
TIPO CONNESSIONE FIXE TYPE	6 bussole filettate 6 threaded bushes
POSIZIONAMENTO FISSAGGIO FIXE CONNECTION	6 attacchi laterali su inserti lamellari 6 horizontal conection to plate insert
FINITURA FINISHING	Anodizzata silver Anodize silver



GIPIEMME SRL

Via Rossano, 3 · 35013 Cittadella (PD) · Italy
T. +39 049 8258022 · www.gipiemme.com

